



| 本体仕様 | |
|-------------|---------------|
| 型式 | TNA-3000-50AT |
| 質量 | 11.500g |
| 入力電圧 | DC200V |
| 消費電力 | 600W |
| 全光束 | 63000lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 105lm/W |
| 力率 | 99% |
| 相関色温度 | 5,000K |
| 平均演色評価数 | Ra70 |
| 配光角度 | 15° |
| レンズ仕様 | 透明 |
| 動作保証温度 | -20~+50°C |
| 定格寿命 | 50,000h |
| IP保護等級 | IP65 |
| 適合電源 | NU-200 |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-30の試験方法による。



| 電源仕様 | |
|--------|--------------------------|
| 型式 | NU-200 |
| 質量 | 1,950g |
| 定格電圧 | AC100V/200V/220V |
| 電源周波数 | 50Hz/60Hz |
| 入力電流 | 2.0A(100V) 1.0A(200V) |
| 出力電圧 | DC200V |
| IP保護等級 | IP67 |
| 適合規格 | PSE適合 |

| 番号 | 名称 | 材質 | 板厚 |
|----|-----|----------|----|
| ① | 放熱板 | マグネシウム合金 | |
| ② | レンズ | PC | |
| ③ | アーム | AL | 3t |

- 【注意】
- 本製品の分解、改造は絶対ししないでください。
 - 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|--|----------------------|--|
| ±GENERAL TOLERANCE: | | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES | | DO NOT SCALE DRAWING | |
| L = 6 | ±0.05 | ニイヌマ株式会社 | | | |
| 6 < L = 30 | ±0.1 | | | | |
| 30 < L = 80 | ±0.15 | | | | |
| 80 < L | ±0.2 | | | | |
| FINISH SYMBOL | | MODEL No. | | MODEL | |
| ニイヌマ | ▽ | TNA-3000-50AT | | クレア® 大型投光器LED | |
| JIS | ▽ | MATERIAL: | | PARTS NAME | |
| | | | | 大型LED3000【縦型】 | |
| | | FINISH: | | DWG NO. | |
| DRAWN | | | | TNA-3000-50AT-ASAB | |
| PLANNED | | | | A3 | |
| APPROVED | | DATE: 2017.05.23 | | UNIT: mm | |
| | | REVISION | | SCALE:1:5 | |
| | | | | SHEET 1 OF 1 | |