



本体仕様	
型式	SKY-M700-50HT
質量	7,450g
定格電圧	AC100V/200V/220V
消費電力	240.0W
全光束	35970lm
固有エネルギー消費電力	149.8lm/W
力率	99%
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	80°
カバー仕様	クリアカバー
動作保証温度	-20~+50°C
定格寿命	60,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

番号	名称	材質	板厚
①	本体	PBT	
②	前面カバー	PC	
③	アーム	SPCC	1.6t/4.5t

【注意】
 ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するはおやめください。
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L ≤ 6	±0.05	ニイヌマ株式会社 MODEL No. SKY-M700-50HT MODEL クレア® 高天井LED【SKY】M700 PARTS NAME 電源内蔵型 DWG NO. SKY-M700-50HT-A UNIT: mm			
6 < L ≤ 30	±0.1				
30 < L ≤ 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		FINISH:	
ニイヌマ	▽	▽	▽	DRAWN	
JIS	▽	▽	▽	PLANNED	
APPROVED	DATE: 2017.04.01	REVISION		SCALE:1:4	
				SHEET 1 OF 1	