



照射面



裏面



本体仕様	
型式	BFR-700A-50HT
質量	1,910g
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	24,860 lm
固有エネルギー消費効率	177.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	85°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側：285mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【BRIGHT】700	
②	レンズ	PC		製品型式	
③	M8アイボルト	SUS304		BFR-700A-50HT	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別	アイボルト型
⑤	レンズカバー固定金具	AL			
				ニイヌマ株式会社	
付属品	専用電源・落下防止ワイヤー				
P/N : BFR70A50HT-IJ		REVISION : A		DATE : 2025.01.11	SHEET 1 OF 1