



照射面



裏面



本体仕様

型式	CFR-1000-50DT
質量	3,750g
入力電圧	DC125V
消費電力	278.2W
全光束	50,890 lm
固有エネルギー消費効率	182.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSPB1000-300

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

<p>【ケーブル長】 入力側: 300mm 出力側: 300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。</p>	型式	NSPB1000-300
	質量	1,800g
	入力電圧	AC100V-254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	2.83A(100V) 1.42A(200V)
	出力電圧/電流	DC125V/2.24A
	動作保証温度	-30°C~+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【注意】

- 本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クリア® 高天井LED【CORE】1000
②	レンズ	PC		
③	吊り金具	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 1.5mm ²	φ7.8±0.3 600mm	製品型式
⑤	レンズカバー固定金具	AL		CFR-1000-50DT
				アイボルト型
				ニイヌマ株式会社