






| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | CS180-700A-50DK                    |
| 質量          | 2,080g                             |
| 入力電圧        | DC42V                              |
| 消費電力        | 139.9W                             |
| 全光束         | 23,970 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 171.3 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.99 100Vac<br>TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 口金          | E39                                |
| 口金仕様        | 230mm                              |
| 配光角度        | 115°                               |
| レンズ仕様       | 乳白                                 |
| 動作保証温度      | -30℃～+60℃                          |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| 適合電源        | NJ700-150                          |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | NJ700-150                  |
| 質量      | 1,600g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC254V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 1.46A(100V)<br>0.73A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC42V/3.41A                |
| 動作保証温度  | -30℃ ~ +60℃                |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側：285mm  
出力側：300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
  - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
  - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
  - ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。
- ※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。

| 番号  | 名称                  | 材質       | 備考 | 品名                      |
|-----|---------------------|----------|----|-------------------------|
| ①   | 放熱板                 | マグネシウム合金 |    | クレア® 高天井LED【CORE】700    |
| ②   | レンズ                 | PC       |    |                         |
| ③   | 口金接続部               | PBT      |    |                         |
| ④   | 口金アダプター             | PBT      |    | 製品型式<br>CS180-700A-50DK |
| ⑤   | レンズカバー固定金具          | AL       |    |                         |
|     |                     |          |    | 取付種別<br>口金型             |
|     |                     |          |    |                         |
|     |                     |          |    | ニイヌマ株式会社                |
|     |                     |          |    |                         |
| 付属品 | 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー |          |    |                         |