



本体仕様	
型式	ESNB40-27MK/ESNW40-27MK
質量	1.920g
定格電圧	AC100V/200V/220V
消費電力	40.0W
全光束	3990lm
固有エネルギー消費効率	99.7 lm/W
力率	99%
相関色温度	2,700K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	超広角: 150°
カバー仕様	乳白(グレアレス)
動作保証温度	-20~+40°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP66
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

番号	名称	材質	板厚
①	本体	カーボン樹脂	
②	前面部材質	PC	
③	アーム	SUS304、ポリエステル塗装	3t

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L: 6	±0.05	<b>ニイヌマ株式会社</b> MODEL No. ESNB40-27MK/ESNW40-27MK MODEL クレア LED小型投光器 40 PARTS NAME 電源内蔵型			
6 < L: 30	±0.1				
30 < L: 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		DWG NO.	
ニイヌマ	▽	▽	▽	ESNB40-27MK-F/ESNW40-27MK-F	
JIS	▽	▽	▽	A3	
		FINISH:		REVISION	
DRAWN				A	
PLANNED				SCALE:1:5	
APPROVED		DATE: 2019.09.25		SHEET 1 OF 1	