





照射面



裏面



本体仕様	
型式	ESNB50-30YT ESNW50-30YT
質量	2,300g
入力電圧	AC100V-220V
消費電力	46.6W
全光束	6,820 lm
固有エネルギー消費効率	146.4 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	3,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	90°
前面カバー仕様	透明
動作保証温度	-30℃~+40℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP66
電源	内蔵型

※本体色：SNBは「黒」、SNWは「白」
※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	本体	カーボン樹脂		クレア® LED 小型投光器【重耐塩仕様】50
②	前面カバー	強化ガラス		
③	アーム	SUS304+粉体焼付塗装	3t	製品型式 ESNB50-30YT / ESNW50-30YT
④	入力ケーブル	2PNC 0.75mm ² × 3C	φ9.4±0.3 1,500mm	
				取付種別
				ニイヌマ株式会社
P/N : 7ESNB50-30YT-A / 7ESNW50-30YT-A		REVISION : A		DATE : 2025.06.16
				SHEET 1 OF 1