



電源仕様	
型式	EUD-600S420DV-FT02
質量	3.5kg
入力電圧	AC100V~240V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	5.80A(100V) 2.90A(200V)
出力電圧/電流	DC165V/3.35A
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

【注意】

- ※クレーン対応型の場合、2次側コネクタは付属されません。結線作業を行なってください。
- ※屋外で使用する場合は直接雨風にさらされないような場所へ設置することを推奨します。
- ※2次側配線を延長する場合はコネクタを切除し、極性を間違えないよう注意して結線作業を行なって下さい。
- ※調光不使用時は調光用配線コネクタのキャップをしっかりと締めて下さい。
- ※調光機能を使用する場合はコネクタ部は切除し接続作業を行なって下さい。
- ※調光仕様:0-10V調光
(0-10V対応調光機をご使用下さい。)

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING									
L < 6	±0.05	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイヌマ株式会社</td> </tr> <tr> <td>MODEL No.</td> <td>EUD-600S420DV-FT02</td> </tr> <tr> <td>MODEL</td> <td>600W専用電源 (M1500用)</td> </tr> <tr> <td>PARTS NAME</td> <td></td> </tr> </table>				ニイヌマ株式会社		MODEL No.	EUD-600S420DV-FT02	MODEL	600W専用電源 (M1500用)	PARTS NAME	
ニイヌマ株式会社													
MODEL No.	EUD-600S420DV-FT02												
MODEL	600W専用電源 (M1500用)												
PARTS NAME													
6 < L < 30	±0.1												
30 < L < 80	±0.15												
80 < L	±0.2												
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		DWG NO.									
ニイヌマ	▽	FINISH:		A3									
JIS	▽	DATE: 2020.12.01		UNIT: mm									
DRAWN		REVISION		SCALE:1:2									
PLANNED		SHEET 1 OF 1											
APPROVED													