







本体仕様	
型式	KFR-M400A-50DK
質量	1,330g
入力電圧	DC41V
消費電力	120.9W
全光束	20,300 lm
固有エネルギー消費効率	167.9 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30°C~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-M120DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	KPW-M120DG
質量	1,500g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.26A(100V) 0.62A(200V)
出力電圧/電流	DC55.6V/1.98A
動作保証温度	-30°C~+60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側：400mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】M400	
②	レンズ	PC		製品型式	
③	M8アイボルト	SUS304		KFR-M400A-50DK	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別	
⑤	レンズカバー固定金具	AL		アイボルト型	
				ニイヌマ株式会社	
付属品	専用電源・落下防止ワイヤー				
P/N： KFRM40A50DK-ID		REVISION： A		DATE： 2025.09.30	SHEET 1 OF 1