



照射面



裏面




本体仕様

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | KS180-400-50HT                     |
| 質量          | 1,500g                             |
| 入力電圧        | DC41V                              |
| 消費電力        | 95.9W                              |
| 全光束         | 14,560 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 151.8 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.98 100Vac<br>TYP 0.94 200Vac |
| 関連色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 口金          | E39                                |
| 口金仕様        | 230mm                              |
| 配光角度        | 80°                                |
| レンズ仕様       | 透明                                 |
| 動作保証温度      | -30°C~+60°C                        |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| 適合電源        | KPW400-100                         |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | KPW400-100                 |
| 質量      | 1,400g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC220V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 1.00A(100V)<br>0.49A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC41V/2.27A                |
| 動作保証温度  | -30°C~+60°C                |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE、CISPR15                |



【ケーブル長】  
入力側：500mm  
出力側：500mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
- ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
- ・光源本体のレンズ面の高さがセード内部に位置しない状態で、かつ、セードと光源本体周囲の隙間が50mm以上空いている状態でご使用ください。

| 番号 | 名称      | 材質       | 備考 | 品名                   |
|----|---------|----------|----|----------------------|
| ①  | 放熱板     | マグネシウム合金 |    | クレア® 高天井LED【KING】400 |
| ②  | レンズ     | PC       |    |                      |
| ③  | 口金接続部   | PBT      |    |                      |
| ④  | 口金アダプター | PBT      |    |                      |
|    |         |          |    | 製品型式                 |
|    |         |          |    | KS180-400-50HT       |
|    |         |          |    | 取付種別                 |
|    |         |          |    | 口金型                  |
|    |         |          |    | ニイマ株式会社              |