








本体仕様	
型式	KZNA-700A-50DT
質量	5,170g(電源含む)
入力電圧	DC40V
消費電力	139.9W
全光束	24,850 lm
固有エネルギー消費効率	177.6 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-150DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。



電源仕様	
型式	KPW-150DG
質量	1,500g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC40V/3.40A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 400mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名	クレア® 高天井LED【KING】700	
①	放熱板	マグネシウム合金				
②	レンズ	PC				
③	アーム	ZAM	2t		KZNA-700A-50DT	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別	投光器型	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)			ニイヌマ株式会社	
⑥	レンズカバー固定金具	AL				
付属品 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー						
P/N: KZNA70A50DT-IDC		REVISION: B	DATE: 2025.09.30	SHEET 1 OF 1		