


本体仕様	
型式	NSC110-50NA
質量	780g
入力電圧	AC90V~230V
消費電力	26.0W
全光束	4000lm
固有エネルギー消費効率	153.8lm/W
力率	100V時:88% 200V時:85%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	180°
口金	R17d
動作保証温度	0~40℃
定格寿命	40,000h
電源	内蔵型
配線方法	左右独立給電

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。



- ・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
- ・口金の寸法は「JIS C7709-1」に基づきます。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L ≤ 6	±0.05	ニイヌマ株式会社			
6 < L ≤ 30	±0.1				
30 < L ≤ 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	▽	▽	NSC110-50NA	
JIS	▽	▽	▽	直管型LED	
MATERIAL:		PARTS NAME		110形電源内蔵	
DRAWN		FINISH:		DWG NO.	
PLANNED		DATE: 2019.04.10		A3	
APPROVED		REVISION		SCALE:1:2	
		SHEET 1 OF 1		UNIT: mm	