








本体仕様	
型式	RZNA-400A-50RT
質量	3,140g(電源別)
入力電圧	DC41V
消費電力	88.3W
全光束	12,360 lm
固有エネルギー消費効率	139.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0℃～+100℃
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。



電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:285mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
・電源の使用环境温度は60℃までです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置し使用环境温度内でご使用ください。

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【RED】400
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	ZAM	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 RZNA-400A-50RT
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		取付種別 投光器型
				ニイヌマ株式会社
P/N: RZNA40A50RT-CJC		REVISION: A	DATE: 2025.06.01	SHEET 1 OF 1