



本体仕様	
型式	SKY-M400-50HT
質量	3.400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
消費電力	120.0W
全光束	19100lm
固有エネルギー消費電力	159.1lm/W
力率	99%
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	80°
カバー仕様	透明
動作保証温度	-20~+50°C
定格寿命	60,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

番号	名称	材質	板厚
①	本体	PBT	
②	前面カバー	PC	
③	アーム	SPCC	1.6t/3t

※適合電線径:
 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ Cu単線

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・24時間連続使用など1日22時間以上の長時間使用の場合、保証期間は通常の半分(2年6か月)の期間となります。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L > 6	±0.05	ニイヌマ株式会社 クレア。高天井LED【SKY】M400 電源内蔵型			
6 < L ≤ 30	±0.1				
30 < L ≤ 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	SKY-M400-50HT	クリエ。高天井LED【SKY】M400		
JIS	▽	MATERIAL:	PARTS NAME		
			電源内蔵型		
	NAME	FINISH:	DWG NO.	A3	
	DRAWN		SKY-M400-50HT-C	UNIT: mm	
	PLANNED				
APPROVED		DATE: 2022.11.14	REVISION D	SCALE:1:3	SHEET 1 OF 1