



| 本体仕様        |               |
|-------------|---------------|
| 型式          | TNA-1000-50AK |
| 質量          | 4,600g        |
| 入力電圧        | DC200V        |
| 消費電力        | 200.0W        |
| 全光束         | 18000lm       |
| 固有エネルギー消費効率 | 90.0lm/W      |
| 力率          | 99%           |
| 相関色温度       | 5,000K        |
| 平均演色評価数     | Ra70          |
| 配光角度        | 80°           |
| レンズ仕様       | 拡散            |
| 動作保証温度      | -20~+50°C     |
| 定格寿命        | 50,000h       |
| IP保護等級      | IP65          |
| 適合電源        | NU-200        |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。



| 電源仕様   |                          |
|--------|--------------------------|
| 型式     | NU-200                   |
| 質量     | 1,800g                   |
| 定格電圧   | AC100V/200V/220V         |
| 電源周波数  | 50Hz/60Hz                |
| 入力電流   | 2.1A(100V)<br>1.0A(200V) |
| 出力電圧   | DC200V                   |
| IP保護等級 | IP67                     |
| 適合規格   | PSE適合                    |

| 番号 | 名称  | 材質       | 板厚 |
|----|-----|----------|----|
| ①  | 放熱板 | マグネシウム合金 |    |
| ②  | レンズ | PC       |    |
| ③  | アーム | AL       | 3t |

【注意】  
 ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。  
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。  
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

|                     |                  |                              |         |                      |          |
|---------------------|------------------|------------------------------|---------|----------------------|----------|
| ±GENERAL TOLERANCE: |                  | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES |         | DO NOT SCALE DRAWING |          |
| L = 6               | ±0.05            | ニイヌマ株式会社                     |         |                      |          |
| 6 < L = 30          | ±0.1             |                              |         |                      |          |
| 30 < L = 80         | ±0.15            |                              |         |                      |          |
| 80 < L              | ±0.2             |                              |         |                      |          |
| FINISH SYMBOL       |                  | MODEL No.                    | MODEL   |                      |          |
| ニイヌマ                |                  | TNA-1000-50AK                |         | クレア® 大型LED           |          |
| JIS                 | ▽                | MATERIAL:                    |         | PARTS NAME           |          |
|                     |                  |                              |         | 大型LED1000 投光器型【縦型】   |          |
| DRAWN               |                  | FINISH:                      | DWG NO. |                      | A3       |
| PLANNED             |                  |                              |         | TNA-1000-50AK-ASAB   |          |
| APPROVED            | DATE: 2018.03.02 | REVISION                     |         | SCALE:1:5            | UNIT: mm |
|                     |                  |                              |         | SHEET 1 OF 1         |          |