


本体仕様	
型式	TNA-3000-50AK
質量	11.500g
入力電圧	DC200V
消費電力	600.0W
全光束	54000lm
固有エネルギー消費効率	90.0lm/W
力率	99%
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	80°
レンズ仕様	拡散
動作保証温度	-20~+50°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NU-200

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-30の試験方法による。

電源仕様	
型式	NU-200
質量	1,800g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.1A(100V) 1.0A(200V)
出力電圧	DC200V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合



番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

【注意】
 ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するはおやめください。
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L = 6	±0.05	ニイマ株式会社			
6 < L = 30	±0.1				
30 < L = 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイマ		TNA-3000-50AK			クレア® 大型LED
JIS		MATERIAL:			PARTS NAME
					大型LED3000 投光器型【縦型】
DRAWN		FINISH:	DWG NO.		A3
PLANNED		TNA-3000-50AK-ASAB			UNIT: mm
APPROVED	DATE: 2018.03.02	REVISION	SCALE:1:5	SHEET 1 OF 1	