



電源仕様	
型式	ESD-320S310DT
質量	1.935g
入力電圧	AC277V~480V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.75A(400V) 0.69A(440V)
出力電圧/電流	DC125V/2.24A
IP保護等級	IP67
調光仕様	0-10V

【ご注意】

- ・本製品はAC400V/440V対応電源です。仕様入力電圧範囲外で使用した場合、故障する可能性があります。
- ・400V対応電源は照明器具に取付出来ません。
電源設置の際はBOXなどに収納するか、直接雨が当たらない場所へ設置してください。
- ・本製品は調光機能付きです。調光を行なう場合は別売りの調光機が必要となります。
※0-10V調光仕様の為、0-10V対応調光機をご使用下さい。
※PWM調光を希望の場合は、ご購入前にご相談下さい。
※調光機能を使用しない場合は調光線端末の防水処理を行なって下さい。

± GENERAL TOLERANCE:			DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L:	6	±0.05	ニイヌマ株式会社			
6 < L:	30	±0.1				
30 < L:	80	±0.15				
80 < L:		±0.2				
FINISH SYMBOL			MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	▽▽	ESD-320S310DT		AC400V/440V対応電源【1000用】	
JIS	▽	▽▽	MATERIAL:			PARTS NAME
			FINISH:			DWG NO.
DRAWN						A3
PLANNED						UNIT: mm
APPROVED			DATE: 2021.09.03		REVISION	SCALE:1:2
					SHEET 1 OF 1	