



番号	名称	材質	板厚
①	H・L形鋼用金具	SPCC+電気亜鉛メッキ	
②	W3/8アイボルト	SUS304	
③	W3/8ナット	SUS304	
④	フック	SUS304	

【注意】

- ・設置の際は必ず落下防止ワイヤーを取付けてください。
- ・LED本体は熱が滞留する位置に設置しないでください。

【設置環境】

- ・H/L形鋼用取付け金具
- ・ねじ締め付けトルク: 5.88N・m(60kgf・cm)
- ・適合寸法(A): H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)

GENERAL TOLERANCE		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L < 6	±0.05	ニイヌマ株式会社 吊り金具(H・L形鋼用)			
6 < L < 30	±0.1				
30 < L < 60	±0.15				
60 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	▽▽	NFB31	吊り金具(H・L形鋼用)	
JIS	▽/	▽/	MATERIAL:	PARTS NAME	
	▽/	▽/			
			FINISH	IMG NO.	A3
DRAWN				NFB31 / NFB500	UNIT: mm
PLANNED					
APPROVED		DATE: 2018.5.11	REVISION	SCALE: 1/2	SHEET 1 OF 1