



| 番号 | 名称        | 材質           | 板厚 |
|----|-----------|--------------|----|
| ①  | H・L形鋼用金具  | SPCC+電気亜鉛メッキ |    |
| ②  | W3/8アイボルト | SUS304       |    |
| ③  | W3/8ナット   | SUS304       |    |
| ④  | フック       | SUS304       |    |
| ⑤  | チェーン      | SUS304       | 4t |

【注意】

- ・設置の際は必ず落下防止ワイヤーを取付けてください。
- ・LED本体は熱が滞留する位置に設置しないでください。

【設置環境】

- ・H/L形鋼用取付け金具
- ・ねじ締め付けトルク: 5.88N・m(60kgf・cm)
- ・適合寸法(A): H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)

| *GENERAL TOLERANCE: |       | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES |           | DO NOT SCALE DRAWING |              |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| L ≤ 6               | ±0.05 | ニイヌマ株式会社                     |           |                      |              |
| 6 < L ≤ 30          | ±0.1  |                              |           |                      |              |
| 30 < L ≤ 80         | ±0.15 |                              |           |                      |              |
| 80 < L              | ±0.2  |                              |           |                      |              |
| FINISH SYMBOL       |       | MODEL No.                    | MODEL     |                      |              |
| ニイヌマ                | ▽     | ▽▽                           | NFB500    | 吊り金具(H・L形鋼用)         |              |
| JIS                 | ▽/    | ▽/                           | MATERIAL: | PARTS NAME           |              |
|                     |       |                              |           |                      |              |
|                     |       | FINISH                       | DATE:     | 2019.7.30            | REVISION     |
| DRAWN               |       |                              |           |                      | SCALE: 1/2   |
| PLANNED             |       |                              |           |                      | SHEET 1 OF 1 |
| APPROVED            |       |                              |           |                      |              |

A3

UNIT: mm