

オイルミスト対応LED照明



CLAIR

クレア 高天井LED

OIL

水銀灯・投光器代替LED照明



油煙が発生する環境で使用可能
発光面に透過率の高い強化ガラスを採用

AZTUシリーズ

直付け型



AZTU-400A-50RT
3,960g (総質量)



AZTU-700A-50RT
4,780g (総質量)

AZNAシリーズ

投光器型



AZNA-400A-50RT
4,690g (総質量)



AZNA-700A-50RT
5,510g (総質量)

AFRシリーズ

アイボルト型



AFR-400A-50RT
1,380g (本体)



AFR-700A-50RT
2,150g (本体)

AKUシリーズ

クレーン対応型



AKU-400A-50RT
2,010g (本体)



AKU-700A-50RT
2,780g (本体)

※型式の下に記載された「総質量」は電源を含んだ質量です。「本体」はLED照明本体のみの質量です。

 NIINUMA

<http://led-clair.jp>

型式種別

AZTU

取付種別

AZTU : 直付け型
AZNA : 投光器型
AFR : アイボルト型
AKU : クレーン対応型

400A

製品タイプ

400A : 400タイプ
700A : 700タイプ

50

色温度

50 : 5000K
40 : 4000K
30 : 3000K
22 : 2200K

RT

レンズ仕様

RT : 120°透明
(強化ガラス)

※アイボルト型のチェーン吊り器具は別売りとなります。
※製品の一部は受注生産になります。

製品仕様

«本体仕様»

品名	高天井LED400 OIL	高天井LED700 OIL
消費電力	88.0W	143.0W
全光束	15,430 lm	25,240 lm
固有エネルギー消費効率	174.7 lm/W	176.5 lm/W
平均演色評価数	Ra80	Ra80
配光角度	120°	120°
使用温度範囲	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C
定格寿命	60000h	60000h
IP保護等級（本体）	IP65	IP65
保証期間	5年	5年

«電源仕様»

品名	90W専用電源	150W専用電源
		
型式	NJ400-90	NJ700-150
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	78.2mm×45.6mm×276mm	78.2mm×45.6mm×276mm
質量	1,550g	1,600g
使用温度範囲	-30°C～+60°C	-30°C～+60°C
入力電圧	AC100V～AC254V	AC100V～AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)	1.46A(100V) 0.73A(200V)

※上記仕様は2025年12月現在の仕様です。製品仕様は予告なく変更する場合があります。

■開発・製造元

ニイヌマ株式会社

■お問い合わせ

関東事業所／
物流センター

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1503-1
TEL.048-951-1041 FAX.048-951-1042

本社

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20
TEL.0225-95-1123 FAX.0225-95-2836