

トップランナー制度 照明器具

対象照明一覧

| No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 | No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-----|----------------|----------|---------|-------------|-----|----------------|----------|---------|-------------|
| 1 | CS180-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 2 | CS180-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 3 | CS300-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 4 | CS300-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 5 | CS400-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 6 | CS400-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 7 | CZTU-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 8 | CZTU-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 9 | CZNA-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 10 | CZNA-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 11 | CFR-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 12 | CFR-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 13 | CKU-400-50DT | 14610 lm | 89.6 W | 163.0 lm/W | 14 | CKU-400-50DK | 14010 lm | 89.6 W | 156.3 lm/W |
| 15 | CS180-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 16 | CS180-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 17 | CS300-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 18 | CS300-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 19 | CS400-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 20 | CS400-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 21 | CZTU-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 22 | CZTU-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 23 | CZNA-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 24 | CZNA-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 25 | CFR-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 26 | CFR-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 27 | CKU-700-50DT | 24510 lm | 150.0 W | 163.4 lm/W | 28 | CKU-700-50DK | 22300 lm | 150.0 W | 148.6 lm/W |
| 29 | CZTU-M700-50DT | 32840 lm | 199.6 W | 164.5 lm/W | 30 | CZTU-M700-50DK | 29380 lm | 199.6 W | 147.1 lm/W |
| 31 | CZNA-M700-50DT | 32840 lm | 199.6 W | 164.5 lm/W | 32 | CZNA-M700-50DK | 29380 lm | 199.6 W | 147.1 lm/W |
| 33 | CFR-M700-50DT | 32840 lm | 199.6 W | 164.5 lm/W | 34 | CFR-M700-50DK | 29380 lm | 199.6 W | 147.1 lm/W |
| 35 | CKU-M700-50DT | 32840 lm | 199.6 W | 164.5 lm/W | 36 | CKU-M700-50DK | 29380 lm | 199.6 W | 147.1 lm/W |
| 37 | CZTU-1000-50DT | 48640 lm | 298.0 W | 163.2 lm/W | 38 | CZTU-1000-50DK | 43740 lm | 298.0 W | 146.7 lm/W |
| 39 | CZNA-1000-50DT | 48640 lm | 298.0 W | 163.2 lm/W | 40 | CZNA-1000-50DK | 43740 lm | 298.0 W | 146.7 lm/W |
| 41 | CFR-1000-50DT | 48640 lm | 298.0 W | 163.2 lm/W | 42 | CFR-1000-50DK | 43740 lm | 298.0 W | 146.7 lm/W |
| 43 | CKU-1000-50DT | 48640 lm | 298.0 W | 163.2 lm/W | 44 | CKU-1000-50DK | 43740 lm | 298.0 W | 146.7 lm/W |
| 45 | BS180-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 46 | BS180-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 47 | BS300-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 48 | BS300-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 49 | BS400-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 50 | BS400-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 51 | BZTU-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 52 | BZTU-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 53 | BZNA-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 54 | BZNA-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 55 | BFR-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 56 | BFR-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 57 | BKU-400-50HT | 13580 lm | 89.6 W | 151.5 lm/W | 58 | BKU-400-50HK | 13240 lm | 89.6 W | 147.7 lm/W |
| 59 | BS180-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 60 | BS180-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 61 | BS300-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 62 | BS300-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 63 | BS400-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 64 | BS400-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 65 | BZTU-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 66 | BZTU-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 67 | BZNA-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 68 | BZNA-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 69 | BFR-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 70 | BFR-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |
| 71 | BKU-700-50HT | 23600 lm | 150.0 W | 157.3 lm/W | 72 | BKU-700-50HK | 22790 lm | 150.0 W | 151.9 lm/W |

トップランナー制度 照明器具

対象照明一覧

| No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 | No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-----|-----------------|----------|---------|-------------|-----|----------------|----------|---------|-------------|
| 73 | BZTU-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | 74 | BZTU-1000-50SK | 44170 lm | 298.0 W | 148.2 lm/W |
| 75 | BZNA-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | 76 | BZNA-1000-50SK | 44170 lm | 298.0 W | 148.2 lm/W |
| 77 | BFR-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | 78 | BFR-1000-50SK | 44170 lm | 298.0 W | 148.2 lm/W |
| 79 | BKU-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | 80 | BKU-1000-50SK | 44170 lm | 298.0 W | 148.2 lm/W |
| 81 | SKY-M400-50HT | 19100 lm | 120.0 W | 159.1 lm/W | 82 | SKY-M400-50HK | 17840 lm | 120.0 W | 148.6 lm/W |
| 83 | SKY-M700-50HT | 37130 lm | 240.0 W | 154.7 lm/W | 84 | SKY-M700-50HK | 34610 lm | 240.0 W | 144.2 lm/W |
| 85 | AZTU-400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 86 | AZNA-400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 87 | AFR-400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 88 | AKU-400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 89 | AZTU-700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 90 | AZNA-700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 91 | AFR-700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 92 | AKU-700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 93 | RZTU-400-50RT | 12360 lm | 88.3 W | 139.9 lm/W | | | | | |
| 94 | RZNA-400-50RT | 12360 lm | 88.3 W | 139.9 lm/W | | | | | |
| 95 | RFR-400-50RT | 12360 lm | 88.3 W | 139.9 lm/W | | | | | |
| 96 | RKU-400-50RT | 12360 lm | 88.3 W | 139.9 lm/W | | | | | |
| 97 | RZTU-700-50RT | 21490 lm | 148.3 W | 144.9 lm/W | | | | | |
| 98 | RZNA-700-50RT | 21490 lm | 148.3 W | 144.9 lm/W | | | | | |
| 99 | RFR-700-50RT | 21490 lm | 148.3 W | 144.9 lm/W | | | | | |
| 100 | RKU-700-50RT | 21490 lm | 148.3 W | 144.9 lm/W | | | | | |
| 101 | RZTU-M700-50RT | 30190 lm | 205.1 W | 147.1 lm/W | | | | | |
| 102 | RZNA-M700-50RT | 30190 lm | 205.1 W | 147.1 lm/W | | | | | |
| 103 | RFR-M700-50RT | 30190 lm | 205.1 W | 147.1 lm/W | | | | | |
| 104 | RKU-M700-50RT | 30190 lm | 205.1 W | 147.1 lm/W | | | | | |
| 105 | RZTU-1000-50RT | 46230 lm | 289.2 W | 159.8 lm/W | | | | | |
| 106 | RZNA-1000-50RT | 46230 lm | 289.2 W | 159.8 lm/W | | | | | |
| 107 | RFR-1000-50RT | 46230 lm | 289.2 W | 159.8 lm/W | | | | | |
| 108 | RKU-1000-50RT | 46230 lm | 289.2 W | 159.8 lm/W | | | | | |
| 109 | ICE-AFR400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 110 | ICE-AK400-50RT | 14090 lm | 90.0 W | 156.5 lm/W | | | | | |
| 111 | ICE-AFR700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 112 | ICE-AK700-50RT | 23700 lm | 153.1 W | 154.8 lm/W | | | | | |
| 113 | SNB40-50ST | 4320 lm | 38.4 W | 112.5 lm/W | 114 | SNW40-50ST | 4320 lm | 38.4 W | 112.5 lm/W |
| 115 | SNB40-50YT | 4280 lm | 38.6 W | 110.8 lm/W | 116 | SNW40-50YT | 4280 lm | 38.6 W | 110.8 lm/W |

トップランナー制度 照明器具

対象照明一覧

| No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 | No. | 型式 | 全光束 | 消費電力 | 固有エネルギー消費効率 |
|-----|----------------|----------|---------|-------------|-----|------------|---------|--------|-------------|
| 117 | SNB40-50MK | 4510 lm | 40.0 W | 112.7 lm/W | 118 | SNW40-50MK | 4510 lm | 40.0 W | 112.7 lm/W |
| 119 | SNB60-50ST | 6540 lm | 58.2 W | 112.3 lm/W | 120 | SNW60-50ST | 6540 lm | 58.2 W | 112.3 lm/W |
| 121 | SNB60-50YT | 6350 lm | 57.6 W | 110.2 lm/W | 122 | SNW60-50YT | 6350 lm | 57.6 W | 110.2 lm/W |
| 123 | SNB60-50MK | 6990 lm | 60.0 W | 116.5 lm/W | 124 | SNW60-50MK | 6990 lm | 60.0 W | 116.5 lm/W |
| 125 | HNA-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | | | | | |
| 126 | HKU-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | | | | | |
| 127 | HFR-1000-50ST | 45730 lm | 298.0 W | 153.4 lm/W | | | | | |
| 125 | HNA-M1500-50VT | 87470 lm | 580.4 W | 150.7 lm/W | | | | | |
| 126 | HKU-M1500-50VT | 87470 lm | 580.4 W | 150.7 lm/W | | | | | |
| 127 | HNA-2000-50AT | 94860 lm | 609.9 W | 155.5 lm/W | | | | | |
| 128 | HKU-2000-50AT | 94860 lm | 609.9 W | 155.5 lm/W | | | | | |

※本一覧に記載の製品は全て昼白色（5000K）です。
 ※他の色温度については、直接弊社までお問合せ下さい。

【お問い合わせ先】
 ニイヌマ株式会社 環境事業部
 048-951-1041