BRIGHT 400
400W水銀灯相当
本体直径:φ254mm

BRIGHT 700
700W水銀灯相当
本体直径:φ313mm

BRIGHT 1000
1000W水銀灯相当
本体直径:φ435mm

BFR（アイボルト型）
IP65 5年保証 ※専用電源付
※チェーン吊り具は別売

標準仕様：防水 防塵 E39口金 クレーン対応 風速60m Ra80 昼白色5000K 電源外付
オプション：白色4000K 電球色3000K ナトリウム色2200K 耐塩 防塵プレート ガードルーバー レンズコーティング E39口金吊具

BFR-400A-50HT(透明)
BFR-400A-50HK(乳白)
本体:1,330g
電源:1,550g
85°HT 100°HK



BFR-700A-50HT(透明)
BFR-700A-50HK(乳白)
本体:1,910g
電源:1,600g
85°HT 100°HK



BFR-1000A-50ST(透明)
BFR-1000A-50SK(乳白)
本体:3,750g
電源:2,000g
50°ST 100°SK



BS（E39口金型）
5年保証 ※専用電源付

標準仕様：防水 防塵 E39口金 Ra80 昼白色5000K 電源外付
オプション：白色4000K 電球色3000K ナトリウム色2200K レンズコーティング

BS300-400A-50HT(透明)
BS300-400A-50HK(乳白)
本体:1,560g
電源:1,550g
85°HT 100°HK



BS300-700A-50HT(透明)
BS300-700A-50HK(乳白)
本体:2,140g
電源:1,600g
85°HT 100°HK



1000タイプを既設器具に使用する場合は
オプションの口金吊り具を使用しアイボルト型
を設置してください。
【組合せ例】
BFR-1000A-50ST　E39-KT-B



1000Aタイプ アイボルト型　＋　アイボルト型対応 口金吊り具　→　取付イメージ

BZTU（直付け型）
IP65 5年保証 ※専用電源付

標準仕様：防水 防塵 E39口金 クレーン対応 風速60m Ra80 昼白色5000K 電源外付
オプション：白色4000K 電球色3000K ナトリウム色2200K 耐塩 防塵プレート ガードルーバー レンズコーティング E39口金吊具

BZTU-400A-50HT(透明)
BZTU-400A-50HK(乳白)
本体・アーム:2,360g
電源:1,550g
85°HT 100°HK



BZTU-700A-50HT(透明)
BZTU-700A-50HK(乳白)
本体・アーム:2,940g
電源:1,600g
85°HT 100°HK



BZTU-1000A-50ST(透明)
BZTU-1000A-50SK(乳白)
本体・アーム:5,160g
電源:2,000g
50°ST 100°SK



BZNA（投光器型）
IP65 5年保証 ※専用電源付

標準仕様：防水 防塵 E39口金 クレーン対応 風速60m Ra80 昼白色5000K 電源外付
オプション：白色4000K 電球色3000K ナトリウム色2200K 耐塩 防塵プレート ガードルーバー レンズコーティング E39口金吊具

BZNA-400A-50HT(透明)
BZNA-400A-50HK(乳白)
本体・アーム:3,090g
電源:1,550g
85°HT 100°HK



BZNA-700A-50HT(透明)
BZNA-700A-50HK(乳白)
本体・アーム:3,670g
電源:1,600g
85°HT 100°HK



BZNA-1000A-50ST(透明)
BZNA-1000A-50SK(乳白)
本体・アーム:6,630g
電源:2,000g
50°ST 100°SK



BKU（クレーン対応型）
IP65 5年保証 ※専用電源付

標準仕様：防水 防塵 E39口金 クレーン対応 風速60m Ra80 昼白色5000K 電源外付
オプション：白色4000K 電球色3000K ナトリウム色2200K 耐塩 防塵プレート ガードルーバー レンズコーティング E39口金吊具


BKU-400A-50HT(透明)
BKU-400A-50HK(乳白)
本体・アーム:1,960g
電源:1,550g
85°HT 100°HK



BKU-700A-50HT(透明)
BKU-700A-50HK(乳白)
本体・アーム:2,540g
電源:1,600g
85°HT 100°HK



BKU-1000A-50ST(透明)
BKU-1000A-50SK(乳白)
本体・アーム:5,090g
電源:2,000g
50°ST 100°SK



型式種別・製品仕様

BS300 - **400A** - **50** - **HT**

取付種別
- BFR ：アイボルト型
- BS300 ：口金型（350mm）
- BS180 ：口金型（230mm）
- BZTU ：直付け型
- BETU ：直付け型（重耐塩） ※1
- BZNA ：投光器型
- BENA ：投光器型（重耐塩） ※1
- BKU ：クレーン対応型

製品タイプ
- 400A ：400タイプ
- 700A ：700タイプ
- 1000A ：1000タイプ

色温度
- 50 ：5000K（標準）
- 40 ：4000K ※1
- 30 ：3000K ※1
- 22 ：2200K ※1

配光角度
- HT ：85°
- HK ：100°
- ST ：50°
- SK ：100°

※全製品に専用電源・落下防止ワイヤーが付属しています。
※製品の一部は受注生産となります。（※1）
※1000タイプに口金型はありません。
※製品仕様はすべて標準（5000K）のものです
※アイボルト型のチェーン吊り具は別売りとなります。

≪本体仕様：標準≫

品名		【BRIGHT】400	【BRIGHT】700	【BRIGHT】1000
消費電力		87.2W	139.9W	278.2W
全光束	透明	15,290lm	24,860lm	48,910lm
	乳白	13,530lm	21,920lm	43,890lm
固有エネルギー消費効率	透明	175.3lm/W	177.7lm/W	175.8lm/W
	乳白	155.2lm/W	156.7lm/W	157.7lm/W
平均演色評価数		Ra80	Ra80	Ra80
配光角度		85°（乳白：100°）	85°（乳白：100°）	50°（乳白：100°）
使用温度範囲		-30℃～+60℃	-30℃～+60℃	-30℃～+60℃
定格寿命		60,000h	60,000h	60,000h
IP保護等級(本体)		IP65	IP65	IP65
適合電源		NJ400-90	NJ700-150	NJ1000-300
保証期間		5年	5年	5年

≪電源仕様≫

品名	400専用電源	700専用電源	1000専用電源
型式	NJ400-90	NJ700-150	NJ1000-300
定格電圧	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V	AC100V/200V/220V
寸法	78.2mm×45.6mm×276mm	78.2mm×45.6mm×276mm	101.2mm×45.6mm×268mm
質量	1,550g	1,600g	2,000g
入力電圧	AC100V - AC254V	AC100V - AC254V	AC100V - AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A（100V） 0.45A（200V）	1.46A（100V） 0.73A（200V）	2.83A（100V） 1.42A（200V）
出力電圧	DC41V	DC42V	DC117 V
IP保護等級	IP67	IP67	IP67
力率	100V：99%/200V：95%	100V：99%/200V：95%	100V：99%/200V：95%
適合規格	PSE	PSE	PSE

※上記仕様は2025年12月現在のものです。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。詳しくはHPをご覧ください。